

REKTOL GEAR 500 SAE 80

Mineralische Getriebeöle für hypoidverzahnte Achsantriebe bei erschwerten Betriebsbedingungen sowie für hochbelastete Sondergetriebe.

- Gut haftender und sehr druckbeständiger Schmierfilm
- Hohe Oxidationsstabilität, lange Lebensdauer
- Sehr guter Verschleißschutz durch hoch dosierte EP- Zusätze (Extrem Pressure)
- Gutes Luftabscheidevermögen, keine Schaumbildung
- Neutral gegenüber Dichtungsmaterialien

Die Originalrezepturen gemäß Spezifikation sind in unserer hauseigenen Produktion seit den 1970er Jahren fester Bestandteil der Verkaufspalette.

SPEZIFIKATIONEN

SAE 80	HISTORISCHE BEZEICHNUNGEN:
API GL 5	MIL-L-2105-C, -2105-D; HYPOID

TECHNISCHE DATEN

Dichte bei 15°C	g/ml	DIN 51757	0,875
Flammpunkt	°C	DIN ISO 2592	>205
Stockpunkt	°C	DIN ISO 3016	- 20
Viskosität bei 40°C	mm²/sec	DIN 51562	72,0
Viskosität bei 100°C	mm²/sec	DIN 51562	11,0

Erhältlich in folgenden Gebindegrößen:

- 2 Liter Blechdose
- 5 Liter K`Stoff Kanister
- 20 Liter K`Stoff Kanister

Sondergebinde auf Anfrage.

Stand: Februar 2018

