

GEGRÜNDET 1892

# Rektol Klassik, Korbach



Fabrik und Grosshandlung  
individueller Öle und Fette

## REKTOL GEAR 500 SAE 140

Mineralische Getriebeöle für hypoidverzahnte Achsantriebe bei erschwerten Betriebsbedingungen sowie für hochbelastete Sondergetriebe.

- Gut haftender und sehr druckbeständiger Schmierfilm
- Hohe Oxidationsstabilität, lange Lebensdauer
- Sehr guter Verschleißschutz durch hoch dosierte EP- Zusätze (Extrem Pressure)
- Gutes Luftabscheidevermögen, keine Schaumbildung
- Neutral gegenüber Dichtungsmaterialien

Die Originalrezepturen gemäß Spezifikation sind in unserer hauseigenen Produktion seit den 1970er Jahren fester Bestandteil der Verkaufspalette.

### SPEZIFIKATIONEN

SAE 140      HISTORISCHE BEZEICHNUNGEN:  
API GL 5      MIL-L-2105-C, -2105-D; HYPOID

### TECHNISCHE DATEN

Dichte bei 15°C	g/ml	DIN 51757	0,90
Flammpunkt	°C	DIN ISO 2592	>240
Stockpunkt	°C	DIN ISO 3016	- 14
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /sec	DIN 51562	400,0
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /sec	DIN 51562	29,0

Erhältlich in folgenden Gebindegrößen:

- 2 Liter Blechdose
- 5 Liter K`Stoff Kanister
- 20 Liter K`Stoff Kanister

Sondergebilde auf Anfrage.

Stand: Februar 2018



Einsatz nach Vorschriften der Motorenhersteller.

Alle Kenndaten sind Mittelwerte und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.

Rektol GmbH & Co. KG · Am Kniep 2 · 34497 Korbach · Tel.: 0 56 31-95 30-0 · Fax: 0 56 31-95 30-25 · E-Mail: [info@rektol.de](mailto:info@rektol.de) · Internet: [www.rektol.de](http://www.rektol.de)