

GEGRÜNDET 1892

# Rektol Klassik, Korbach



Fabrik und Grosshandlung  
individueller Oele und Fette

## REKTOL VORWAHL- GETRIEBEÖL

Mineralisches Öl speziell für WILSON-Vorwahlgetriebe aus der Zeit vor 1940 und deren Lizenzbauten wie z.B. Talbot, Armstrong Siddeley, Daimler und E.N.V.. Enthält keine Reibwert- Modifizierer (Friction Modifier), die zu Funktionsproblemen führen könnten.

- 
- Gutes Temperaturverhalten bei guter Oxidationsstabilität
  - Gutes Luftabscheidevermögen, keine Schaumbildung
  - Sicher tragender Schmierfilm
  - keine Reinigungswirkung, neutral gegenüber allen Dichtungsmaterialien und Buntmetallen
- 

Die Originalrezepturen gemäß Spezifikation API SA / GL 1 waren in unserer hauseigenen Produktion bis in die 1950er Jahre fester Bestandteil der Verkaufspalette.

### SPEZIFIKATIONEN

SAE 30  
API SA; API GL1

### TECHNISCHE DATEN

Dichte bei 15°C	g/ml	DIN 51757	0,87
Flammpunkt	°C	DIN ISO 2592	>215
Stockpunkt	°C	DIN ISO 3016	- 17
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /sec	DIN 51562	100
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /sec	DIN 51562	11

Erhältlich in folgenden Gebindegrößen:

- 2 Liter Blechdose
- 5 Liter K`Stoff Kanister
- 20 Liter K`Stoff Kanister

Sondergebände auf Anfrage.

Stand: Februar 2014



Einsatz nach Vorschriften der Motorenhersteller.

Alle Kenndaten sind Mittelwerte und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.

Rektol GmbH & Co. KG · Am Kniep 2 · 34497 Korbach · Tel.: 0 56 31-95 30-0 · Fax: 0 56 31-95 30-25 · E-Mail: [info@rektol.de](mailto:info@rektol.de) · Internet: [www.rektol.de](http://www.rektol.de)