

GEGRÜNDET 1892

Rektol Klassik, Korbach



Fabrik und Grosshandlung
individueller Oele und Fette

REKTOL DÄMPFERÖL 10 (SOFT)

Spezielles hydraulisches Stossdämpferöl für die meisten und doppelt wirkenden Stoßdämpfer. Auch für Hebelarmstoßdämpfer. Enthält LS-Zusätze (Limited Slip-Zusätze), die unerwünschten "Stick-Slip" (Ruckgleiten) Erscheinungen entgegenwirken.

- Ausgezeichnetes Viskositäts-Temperaturverhalten
- Hohe Alterungsbeständigkeit
- Extreme Belastbarkeit bei hohem Druckniveau
- Gutes Luftabschneidvermögen, keine Schaumbildung
- Zuverlässiger Korrosionsschutz
- Sicherer Verschleißschutz
- Neutral gegenüber Dichtungsmaterialien

Die Originalrezepturen gemäß Spezifikation sind in unserer hauseigenen Produktion seit Mitte der 1980er Jahre fester Bestandteil der Verkaufspalette

SPEZIFIKATIONEN

DIN 51524 HVLP + LS
SAE 10 (SOFT)

TECHNISCHE DATEN

Dichte bei 15°C	g/ml	DIN 51757	0,86
Flammpunkt	°C	DIN ISO 2592	>200
Stockpunkt	°C	DIN ISO 3016	- 30
Viskosität bei 40°C	mm ² /sec	DIN 51562	30,0
Viskosität bei 100°C	mm ² /sec	DIN 51562	4,3

Erhältlich in folgenden Gebindegrößen:

- 2 Liter Blechdose
- 5 Liter K`Stoff Kanister
- 20 Liter K`Stoff Kanister

Sondergebände auf Anfrage.

Stand: Mai 2018



Einsatz nach Vorschriften der Motorenhersteller.

Alle Kenndaten sind Mittelwerte und unterliegen produktionsbedingtem Schwankungen.

Rektol GmbH & Co. KG · Am Kniep 2 · 34497 Korbach · Tel.: 0 56 31-95 30-0 · Fax: 0 56 31-95 30-25 · E-Mail: info@rektol.de · Internet: www.rektol.de