

GEGRÜNDET 1892

Rektol Klassik, Korbach



Fabrik und Grosshandlung
individueller Oele und Fette

REKTOL REGULAR 30

Unlegierte Motorenöle mit Oxidationsinhibitoren (verlangsamte Ölalterung) und Stockpunktverbesserer (verbess. Fließverhalten in der Kälte). Besonders für alte Motoren aus der Vorkriegszeit empfohlen, wo Schlamm sich in der Ölwanne absetzen soll, da kein Ölfilter vorhanden ist. Das Öl enthält keine Wirkstoffe die den Schlamm bzw. Ablagerungen ablösen und in Schwebelage halten können.

- Gutes Kaltstartverhalten
- Schneller Aufbau des Öldrucks
- Sicher tragender Schmierfilm
- keine aktive Reinigungswirkung

Die Originalrezepturen gemäß Spezifikation API SA (Regular) waren in unserer hauseigenen Produktion bis in die 1950er Jahre fester Bestandteil der Verkaufspalette.

SPEZIFIKATIONEN

| | |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| SAE 30 API SA (REGULAR) | HISTORISCHE BEZEICHNUNG: API ML-SERVICE, OPEL M28 |
|----------------------------|------------------------------------------------------|

TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|----------------------|----------------------|--------------|------|
| Dichte bei 15°C | g/ml | DIN 51757 | 0,88 |
| Flammpunkt | °C | DIN ISO 2592 | >220 |
| Stockpunkt | °C | DIN ISO 3016 | - 19 |
| Viskosität bei 40°C | mm ² /sec | DIN 51562 | 100 |
| Viskosität bei 100°C | mm ² /sec | DIN 51562 | 11 |

Erhältlich in folgenden Gebindegrößen:

- 2 Liter Blechdose
- 5 Liter K`Stoff Kanister
- 20 Liter K`Stoff Kanister

Sondergebilde auf Anfrage.

Stand: Mai 2018



Einsatz nach Vorschriften der Motorenhersteller.

Alle Kenndaten sind Mittelwerte und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.

Rektol GmbH & Co. KG · Am Kniep 2 · 34497 Korbach · Tel.: 0 56 31-95 30-0 · Fax: 0 56 31-95 30-25 · E-Mail: info@rektol.de · Internet: www.rektol.de